



Lakkozott réz



KEMÉNYFÉM MARÓTÚ



BELTÉRI



ELŐLRŐL GRAVÍROZHATÓ

- Beégetett nylon lakkal bevont felület, ami véd az oxidáció ellen
- Kiváló minőségű felület
- Alkalmas gyémánt tűvel való gravírozásra

Tulajdonságok

Felület	fényes/szálahúzott
Gravírozási mélység	0,1 - 0,3 mm
Vastagság	0,5 / 0,6 / 1,6 mm
Alapanyaga	réz / nikkel / vörösréz
Táblaméret	1220x305 mm; 1220x610 mm
Hőállóság	100°
UV-álló	
Hajlíthatóság	
Törésállóság	■

Megmunkálási lehetőségek

Feliratozás lézerrel	Fúrás	■
Vágás lézerrel	Ragasztható	■
Keményfém marótű	Fűrészszel vágható	■
Melegen sajtolt	Vágható	■
Szítázható	Stancelható	■

Felhasználhatóság

Beltéri	■
Kültéri	



507-006* 0,6 mm / 507-016* 1,6 mm
szatinált arany (réz)

508-006* 0,6 mm
szatinált ezüst (réz)

509-005* 0,6 mm
szatinált bronz (réz)

505-005* 0,5 mm
fényes arany (réz)

506-006** 0,6 mm
fényes ezüst (nikkel)

510-005** 0,5 mm
fényes fekete (réz)

* táblaméret: 1220x305 mm
** táblaméret: 1220x610 mm

Gravír&ág Kft.

1117 Budapest Hunyadi János út 3.
E-mail: gravirag@gravirag.hu

www.gravirag.hu

Tel.: 06-70-316-68-27 és 06-70-316-69-04