



KEMÉNYFÉM MARÓTÚ



IDŐJÁRÁSÁLLÓ



KÜLTÉRI - UV ÁLLÓ



BELTÉRI



ELŐLRŐL GRAVÍROZHATÓ

# Polírozott réz

- Magasfényű polírozás védőfóliával
- Feliratozás után lakkozni vagy rendszeresen polírozni
- 1,0/1,5/2,0/3,0 mm anyagvastagság

## Tulajdonságok

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Felület             | fényes                   |
| Gravírozási mélység | 0,1 - 0,3 mm             |
| Vastagság           | 1,0 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm |
| Alapanyaga          | réz                      |
| Táblaméret          | 1200x600 mm              |
| Hőállóság           | 100°                     |
| UV-álló             | ■                        |
| Hajlíthatóság       | ■                        |
| Törésállóság        | ■                        |

## Megmunkálási lehetőségek

|                      |                   |   |
|----------------------|-------------------|---|
| Feliratozás lézerrel | Fúrás             | ■ |
| Vágás lézerrel       | Ragasztható       | ■ |
| Keményfém marótű     | Fúrésszel vágható | ■ |
| Melegen sajtolt      | Vágható           | ■ |
| Szitázható           | Stancolható       | ■ |

## Felhasználhatóság

|         |   |
|---------|---|
| Beltéri | ■ |
| Kültéri | ■ |



MS 58  
magasfényű polírozott réz